



## Specyfikacja Ledvance LED Lampa na postumencie Endura Styl Dwojako Circle Czarny 6W 400lm - 830 Ciepła Biel | Solar - Czujnik ruchu i Światła

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Numer artykułu   | 237933                           |
| EAN              | 4058075392748                    |
| Kod Producenta   | 4058075392748                    |
| Producent        | Ledvance                         |
| Nazwa producenta | ENDURA STYLE SOL 2CIRCLE40CM6WBK |
| Gwarancja        | 5 lat                            |
| Żywotność (h)    | 50000                            |

### Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Napięcie lampy (V)  | 3.2                                |
| Moc (W)             | 6W                                 |
| Zamienne (W)        | 10                                 |
| Ściemnianie         | Tak                                |
| Zawiera żarówkę     | Tak                                |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 400lm                    |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 67                       |
| Montaż                      | Natynkowe                |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)          |
| Rodzaj produktu             | LED Słupki oświetleniowe |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony IP     | IP44              |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Kolor Oprawy           | Czarny            |
| Obudowa                | Stal nierdzewna   |
| Seria                  | Endura            |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Szerokość (mm) | 178 |
| Wysokość (mm)  | 400 |

## Sensor Information

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Typ sensora                     | Czujnik ruchu, Czujnik światła |
| Sensor Detection Angle (degree) | 90                             |
| Sensor Reach (m)                | 6m                             |
| Sensor Time Setting             | 15 sec                         |