



Specyfikacja Ledvance LED Panel  
Comfort Gen 2 33W 4320lm - 840  
Zimna Biel | UGR <19 -Zigbee  
Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 258037                              |
| EAN              | 4099854514012                       |
| Kod Producenta   | 4099854514012                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | PL CMFT 625 ZB P 33W 840 U19 LEDV   |
| Gwarancja        | 5 lat                               |
| Żywotność (h)    | 100000                              |
| Seria            | PANEL COMFORT 625 UGR<19 ZIGBEE GEN |

## Informacje techniczne

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Technologia             | Zintegrowane żarówki LED             |
| Ecosystem Compatibility | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control        | Zigbee                               |
| Zamienne (W)            | 4x18                                 |
| Moc (W)                 | 33W                                  |
| Napięcie lampy (V)      | 220-240                              |
| Ściemnianie             | Tak, ZigBee                          |
| Kod Koloru              | 840 Chłodny Biały                    |
| Kolor światła           | 4000 Chłodny Biały                   |
| Oddawanie barw (Ra)     | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów   |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Jasny Kolor                 | Biały             |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor  |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4320lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 131               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Power factor                | >0.95             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montaż               | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating | < 19 - Do biur i szkół |
| Oświetlenie awaryjne | Nie                    |
| Kolor Oprawy         | Biały                  |
| Obudowa              | Aluminium              |

## Wymiary

|                |             |
|----------------|-------------|
| LED panel size | 62.5x62.5cm |
| Długość (mm)   | 620         |
| Szerokość (mm) | 620         |
| Wysokość (mm)  | 32          |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|