



## Specyfikacja Noxion LED Panel Louvre Excell Pronox 38W 3850lm - 830 Ciepła Biel | 150x15cm - UGR 152 - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 235768                                                             |
| EAN              | 8719157006606                                                      |
| Kod Producenta   | 8719157006606                                                      |
| Producent        | Noxion                                                             |
| Nazwa producenta | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Matt DALI (1x49W eqv.) |
| Gwarancja        | 6 lat                                                              |
| Żywotność (h)    | 70000                                                              |
| Seria            | Louvre Excell                                                      |

### Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 1x49                               |
| Moc (W)             | 38W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                          |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur  | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3850lm                                          |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 101.3                                           |
| Zastosowanie                | Nie                                             |
| Stopień ochrony IP          | IP20                                            |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule                               |
| Połączenie oprawy           | Zacisk, 2-biegunowy (MAINS)   2-biegunowy (DIM) |
| Wykończenie reflektora      | Mat                                             |
| Driver Included             | Tak                                             |
| Power factor                | >0.90                                           |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                                      |

### Fixture Information

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany                       |
| Unified Glare Rating  | < 15 - Do zastosowań specjalnych |
| Klosz                 | PET (politereftalan etylenu)     |
| Operating Temperature | -20 to +50                       |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                              |
| Kolor Oprawy          | Biały                            |
| Obudowa               | Stal                             |
| Kolor bańki           | Biały                            |

### Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 150x15cm |
| Długość (mm)   | 1495     |
| Szerokość (mm) | 150      |
| Wysokość (mm)  | 55       |

### Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Tlf: 89 88 09 71  
info@@budgetlight.pl  
www.budgetlight.pl

Polska:  
Siedziba:  
NIK: 17260313  
VAT: NL821186462B01

Holandia:  
Izba Handlowa:  
Numer NIP: PL5263132517