



Specyfikacja Opakowanie 10x  
Ledvance Wodoodporny Belka  
Paroizolacja FLEX Poprzez Przewód  
34W 5600lm - 840 Zimna Biel | 120cm -  
Zamienne 2x36W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 258927                                               |
| EAN              | 8719157080040                                        |
| Kod Producenta   | 8719157080040                                        |
| Producent        | Ledvance                                             |
| Nazwa producenta | Multipack 10x DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                                |
| Żywotność (h)    | 100000                                               |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x36                               |
| Moc (W)                   | 34W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 5600lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 165                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Długość                     | 120cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Natynkowe           |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |
| Klosz                  | Opal                |
| Stopień ochrony IP     | IP66                |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli      |
| Operating Temperature  | -30 to +50          |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)    |
| Kolor Oprawy           | Szary               |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                 |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1290 |
| Szerokość (mm) | 88   |
| Wysokość (mm)  | 73   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|