



Specyfikacja Philips LED Panel RC132V  
CoreLine G5 Stal Valkoinen 34.5W  
4000lm - 830 Ciepła Biel | 60x60cm -  
UGR < 19

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Numer artykułu   | 246379                                |
| EAN              | 8719514950306                         |
| Kod Producenta   | 95030600                              |
| Producent        | Philips                               |
| Nazwa producenta | RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC |
| Gwarancja        | 5 lat                                 |
| Żywotność (h)    | 50000                                 |
| Seria            | RC132V                                |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 4x18                               |
| Moc (W)             | 34.5W                              |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Zawiera żarówkę             | Tak                              |
| Ilość żarówek               | 1                                |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4000lm                           |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                              |
| Stopień ochrony IP          | IP20                             |
| Impact Protection (IK)      | IK03 - 0.35 joule                |
| Połączenie oprawy           | PI [złącze push-in, 3-biegunowe] |
| Wykończenie reflektora      | Akrylan                          |
| Power factor                | >0.90                            |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                       |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| EOC8                  | 95030600               |
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | PS (polistyren)        |
| Operating Temperature | -10 to +40             |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Stal                   |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 62      |

## Sensor Information

---

Typ sensora

Bez czujnika